



Описание

Литиевая консистентная смазка с мыльным загустителем, изготовленная на основе тщательно подобранного сырья и присадок. Отличается оптимальной смазочной способностью, водостойкостью, прочностью сцепления и высокой прочностью на сжатие. Маркировка согласно DIN 51502 K00K-40.

Свойства

- превосходно держится
- хорошая водоупорность
- снижает износ до минимума
- отличная смазывающая способность

Технические данные

Вид замыливания	Lithiumseife
Краткое обозначение	K00/000K-40 DIN 51502
Класс NLGI	00/000 DIN 51818
Пенетрация качения	400-460 1/10 mm DIN ISO 2137
Точка каплепадения	165 °C DIN ISO 2176
Гидравлическое давление при -40°C	<1400 mbar DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 b DIN 51811
Поведение в воде	1-90 DIN 51807 Teil 1
базовое масло	
Вязкость при 40°C	45 mm ² /s ASTM D 7042-04
Температура вспышки	184 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016

Сфера применения

Специально предназначена для централизованных смазочных систем грузовых автомобилей. Как предусмотрено для полужидких смазок, необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей трансмиссионных механизмов и подшипников.

Применение

Применение по аналогии с полужидкими смазками.

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей трансмиссионных механизмов и подшипников. Рекомендована для централизованных смазочных систем грузовых автомобилей.

Имеющиеся упаковки

5 кг пластиковое ведро	4714 D-GB
25 кг пластиковое ведро	4715 D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.